Les Châssis Ernst Vérandas

aliplast aluminium systems

Profilés en aluminium

info@chassisernst.be
www.chassisernst.be
087 32 55 80

Rien de tel qu'un produit wallon ! ®

Visoline (double chambre 51mm Uw : 1,66 w/m²K) avec Ug = 1,0

Cette série courante de profilés à coupure thermique est utilisée pour les applications plus usuelles de châssis et de portes, tant dans la construction privée qu'industrielle.
+ Châssis fixes à simple ou double ouverture. Divers modes et sens d'ouverture.
+ Fenêtres à frappe, simple ou double ouvrant.
+ Fenêtres projetant à l'extérieur.
+ Fenêtres à soufflet.
+ Fenêtres projetantes et pivotantes (horizontalement et verticalement)
+ Portes planes et à relief, aussi bien à l'ouverture simple que double.
+ Fenêtres oscillo-battantes grâce à une quincaillerie appropriée.
+ Possibilité de cintrage des profilés pour réaliser des applications telles que fenêtres rondes, en ogive ou cintrées.

Impérial (triple chambre 65mm d'épaisseur Uw : 1,53 w/m²K) avec Ug = 1,0

Cette série de profilés de qualité superieure et à coupure thermique a été concue pour les applications où les normes d'isolation thermique et accoustique plus sévère sont imposées.
+ Fenêtres fixes, simple ou double vitrage.
+ Fenêtres à frappe, ouverture simple ou double.
+ Ouvertures: vers l'intérieur: à la française ou oscillo-battant, projetant, tombant, tombant coulissant à translation grâce à une quincaillerie appropriée.
+ Portes planes, ouvrant simple ou double, Portes va-et-vient.

Steel Look (triple chambre 83mm Uw : 1,66 w/m²K) avec Ug = 1,0

Cette série de profilés de qualité superieure et à coupure thermique a été conçue pour les applications ou les normes d'isolation thermique et accoustique plus sévère sont imposées. Le steel look se distingue des autres par son aspect "acier".
+ Fenêtres fixes à double vitrage.
+ Fenêtres à frappe, ouverture simple ou double et position basculante.
+ Ouvertures vers l'intérieur.
+ Châssis à soufflet.
+ Portes et porte-fenêtres



Visoglide & Hestia (triple chambre 100mm Uw : 1,90 w/m²K) avec Ug = 1,0

Système pour portes coulissantes à coupure thermique.
Applications:
Séparation entre terrasse et intérieur .
Construction de séparations entre vérandas et jardin avec création d'un large passage.

Superglide (triple chambre 116mm Uw : 1,90 w/m²K) avec Ug = 1,0

Système pour portes et fenêtres coulissantes à coupure thermique.
Applications:
+ Séparation d'une terrasse extérieure et intérieure pour maison et jardin et appartements.
+ Constructions de séparation entre véranda et jardin avec création.
+ Large passage.
+ Double vitrage possible jusqu'à 38mm.