

info@chassisernst.be
www.chassisernst.be
087 32 55 80

Rien de tel qu'un produit wallon ![®]

Optima Ug = 1.1W/m²K

Champion des économies d'énergie

Nul besoin de vous rappeler l'envolée des coûts de l'énergie et des moyens de chauffage en particulier. Sprimoglass Optima est la solution car la valeur Ug de 1.1 W/m²K du Sprimoglass Optima en fait un champion des économies d'énergie. La valeur Ug peut être comparée à la vitesse à laquelle la chaleur sort de votre bâtiment. Pour ceux qui aiment s'envelopper de chaleur.

Protégeons l'environnement

Chaque litre de mazout consommé représente 3kg de CO₂ rejeté dans la nature. En favorisant les économies d'énergie, vous agissez concrètement contre la pollution. Le pouvoir isolant du Sprimoglass Optima vient de la couche microscopique déposée sur une des faces du verre. Elle permet de retenir la chaleur produite à l'intérieur du bâtiment. Le mouvement d'air froid est diminué et l'impression de froid à proximité d'une fenêtre tend à disparaître, ce qui réduit également l'apparition de buée à l'intérieur.

UltraOne NG Ug = 1.0 W/m² K

Grâce à son degré d'isolation élevé, l'UltraOne NG participe à la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Ceci sans perdre le confort généré par ce vitrage.

Utilisable pour toutes les orientations de façades. Cette couche est adaptée à tous types de bâtiments tant en nouvelle construction qu'en rénovation. Pouvoir d'isolation exceptionnel. Très bonne transparence. Aspect neutre. Impact réel sur l'environnement.

Sprimophonique

Profitez en toute quiétude d'un environnement calme. L'acoustique a un réel impact sur notre santé, sur la concentration, la productivité et le bien-être en général. En choisissant la composition adéquate, vous pouvez réduire de manière considérable les nuisances sonores.



Sprimolight SNX 60 Ug = 1.0W/m²K

Isolation optimale et transmission lumineuse élevée

Une transparence, une esthétique et des performances inégalées ! De fines couches métalliques appliquées sous vide donnent au vitrage Sprimolight SNX 60 une transmission lumineuse très élevée pour un facteur solaire très bas. Cette couche, très sélective, est appliquée en face #2 ce qui lui garantit une très longue durée de vie. Respect des exigences architecturales. Le Sprimolight SNX 60 s'adapte très bien aux applications exigeant un ensemble uniforme en façade tout en préservant une luminosité naturelle et des performances énergétiques élevées. Avec une réflexion lumineuse très basse, le Sprimolight se marie à des architectures très diversifiées comme des bâtiments commerciaux, des bureaux, des restaurants, des hôtels ou des verrières.

Warm Edge

RÉDUCTION DES DÉPERDITIONS THERMIQUES

L'utilisation de l'intercalaire Warm Edge limite les déperditions de chaleur qui engendrent une quantité de chauffage supplémentaire. La réduction des sensations de froid contribue au bien-être et au confort des résidents.

