Plus de confort entre vos quatre murs



Rentrer chez soi, s'enfoncer dans son fauteuil, se sentir bien. Entre nos quatre murs, nous pouvons enfin nous déconnecter, oublier la journée de travail et nous détendre. L'habitat est le point focal de notre vie. C'est un lieu de sécurité et de sérénité pour toute la famille. Pour que le confort de

l'habitat soit total, de nombreux paramètres doivent être réunis. Les fenêtres en font partie au premier chef. Elles laissent entrer la lumière dans les pièces, protègent contre le vent, les intempéries et le bruit, et créent un agréable climat ambiant en toute saison.

Demandez-nous conseil!

SOFTLINE 70^{AD} La gamme VEKA au design classique

Gamme de profilé

- Gamme 70 mm avec géométrie multichambre
- Bords élégants et légèrement arrondis
- Variantes : découpe affleurante, semi-affleurante
- Largeur visible : 67 à 176 mm
- Excellents coefficients d'isolation pour une efficacité énergétique de première classe
- Utilisation idéale dans la construction neuve ou la rénovation
- Un confort accru dans la maison grâce à une isolation
- Haute étanchéité à la pluie battante contre les infiltrations
- Protection anti-effraction selon DIN EN 1627 jusqu'à la classe de résistance RC 2 (avec ferrures adaptées)

Qualité VEKA

- Produits de qualité VEKA fabriqués en Allemagne avec des épaisseurs de parois selon DIN EN 12608, classe A
- Parois épaisses à la fois dans la zone extérieure et dans les zones de feuillure et de raccordement décisives pour la
- Stabilité accrue grâce aux armatures en acier assurant une longévité et une sécurité fonctionnelle remarquables
- Indices Uw hors pair pour une isolation thermique efficace

Efficacité énergétique

- Coefficient thermique de la gamme de profilé : $U_{\epsilon} = 1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Coefficients thermiques de la fenêtre (en fonction du type de vitrage), p. ex. : $U_{w} = 1.0 \text{ W/(m}^{2}\text{K)}$ pour un vitrage $U_{o} = 0.7 \text{ W/(m}^{2}\text{K)}$, $\psi_{o} = 0.050 \text{ W/(mK)}$ $U_{m} = 0.76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ pour un vitrage $U_{q} = 0.4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\psi_{q} = 0.035 \text{ W/(mK)}$

Système de joint

- Les deux niveaux de joints permettent de repousser les assauts du bruit, du froid, de l'humidité et des courants d'air
- Système éprouvé à joint de butée périphérique sur châssis de vantail et fixes
- Joints de qualité supérieure gris ou noirs
- Disponible également comme système à joint central

Feuillure de verre

- Hauteur de feuillure de verre : 24 mm
- Épaisseur de vitrage (pour les châssis de vantail/fixes) : 4 à 42 mm

Esthétique personnalisable

• Finitions de surface déclinables dans plus de 50 variantes de couleurs et de décors, ainsi que différents profilés d'habillage alu au choix

Durabilité

- Écologique grâce à des processus de production respectueux
- Les profilés SOFTLINE 70 sont quasiment 100 % recyclables

Le partenaire VEKA près de chez vous :





SOFTLINE 70 AD

La gamme VEKA au design classique



SOFTLINE 70 AD



La gamme VEKA au design classique


Avec les fenêtres PVC contemporaines en profilés VEKA, votre habitation est sûre de gagner en valeur. En effet, avec ses contours légèrement arrondis, le design classique intemporel de la gamme SOFTLINE crée une remarquable harmonie avec les styles d'architecture les plus variés modernes ou traditionnels, construction neuve ou rénovation. La technique interne n'est pas en reste en termes



Fenêtre 2 vantaux déclinée en version semi-affleurante



Un design classique aux contours adoucis



semi-affleurante

d'atouts : les profilés multichambre utilisent les propriétés isolantes de l'air et satisfont ainsi aux exigences les plus rigoureuses en matière d'isolation thermique. Résultat : non seulement vous bénéficiez d'un agréable climat ambiant par tous les temps, mais vous réduisez aussi vos frais de chauffage pendant la période hivernale.



1 Qualité VEKA ultime : Profilé de classe A selon DIN EN 12608 avec une épaisseur de paroi extérieure de 3 mm et une paroi de 2,7 mm au niveau de la feuillure et de la zone de raccordement (avec une tolérance \pm 0.2 mm dans les deux cas)

(2) Coefficients thermiques élevés jusqu'à

 $U_{m} = 0.76 \text{ W/(m}^2\text{K})^*$ réalisables selon le type de vitrage pour une facture de chauffage sensiblement réduite

(3) **Joints de qualité supérieure** dans de séduisants coloris gris ou noir ; le système de joint de butée doté de deux niveaux de joints repousse les assauts du froid, des courants d'air et de l'humidité

(4) Renforts métalliques galvanisés selon les directives de finition VEKA pour une sécurité statique et un usage durable

(5) Avec une profondeur de construction de base mesure de 70 mm, le profilé à cinq chambres exploite de façon optimale l'effet isolant de l'air

(6) Avec ses contours légèrement arrondis, la gamme SOFTLINE affiche un design classique

SOFTLINE 70 AD

Il s'agit de pièces individuelles de tradition artisanale fabriquées spécialement pour s'adapter à l'architecture de votre habitat. C'est pourquoi la gamme de profilés de fenêtres VEKA se décline dans une grande diversité de profilés de

La qualité optimale nombreux atouts



Économies d'énergie et de coûts

est gage de



La technique multichambre des profilés SOFTLINE 70 garantit des coefficients de transmission thermique particulièrement bas. Elle contribue à réaliser de précieuses économies d'énergie et ainsi à réduire la facture de chauffage tout en diminuant les émissions de CO2

Un climat ambiant exceptionnel



Les remarquables capacités isolantes de la gamme SOFTLINE 70 assurent des fluctuations de températures ambiantes réduites au minimum pour un maximum de confort intérieur. Et avec ses joints de grande fiabilité, le froid et les courants d'air n'ont aucune chance de passer.

Une sécurité accrue



découpe semi-affleurante

*pour un vitrage $U_{_{\rm g}}$ = 0,4 W/(m²K) et $\psi_{_{\rm n}}$ = 0,035 W/(mK)

Les exigences de sécurité varient considérablement en fonction de la disposition et de l'accessibilité. Grâce à des accessoires spéciaux – ferrures, vitres et poignées –, les fenêtres en profilés VEKA s'adaptent aux souhaits de chacun pour offrir un parfait niveau de protection anti-effraction.

Une isolation phonique optimale



Les nuisances sonores compromettent le confort intérieur de votre habitat et peuvent même avoir des effets néfastes sur la santé. Les fenêtres de la gamme SOFTLINE 70 protègent contre le bruit – y compris dans la version standard – et peuvent être équipées en conformité avec la classe de protection phonique la plus élevée.

Toute une palette de couleurs



Les fenêtres et les portes de couleur apportent une touche créative à votre habitat. Avec plus de 50 coloris et décors bois nous proposons des solutions individuelles pour répondre à tous les goûts et tous les types d'habitation. Sans oublier les profilés d'habillage en alu anodisés pour SOFTLINE 70, disponibles dans votre couleur favorite.

Des valeurs d'avenir



Les fenêtres neuves représentent un investissement judicieux car elles ajoutent de la valeur à votre bien immobilier. Avec leur surface superlisse, les profilés SOFTLINE 70 de qualité supérieure conservent leur beauté pendant de nombreuses années sans couche de peinture et se nettoient facilement et rapidement.

Des déclinaisons créatives pour un plaisir illimité

Les fenêtres ne s'achètent pas au rayon « prêt-à-poser ». châssis, de vantaux et de composants complémentaires.

La liberté de conception est ainsi illimitée – blanc ou couleur, détails distinctifs comme les croisillons ou les formes spéciales : plein-cintre ou aigu, construction triangulaire, pignon ou oriel. Tout est possible. Dans le respect de votre propre